

Parasta kiertotaloutta on olemassa olevien IV-kanavien elinkaaren jatkaminen



Kustannustehokas ja vastuullinen ratkaisu ilmanvaihtokanavien ylläpitoon ja korjaukseen

Törmäätkö rakennusten ilmanvaihto-järjestelmien huollossa seuraaviin ongelmiin?

Sisäilman laadun heikkeneminen: Vuotavat kanavat voivat päästää erilaisia haitta-aineita, kuituja, pölyä ja hajuja sisäilmaan, mikä saattaa aiheuttaa terveysongelmia ja epämukavuutta tilojen käyttäjille.

Lian ja kosteuden kertyminen: Kanavien sisäpinnat keräävät likaa ja kosteutta, mikä lisää puhdistustarvetta ja voi vahingoittaa rakenteita.

Energiavuodot: Vuotavat IV-kanavat aiheuttavat merkittävää energiahukkaa, mikä nostaa kiinteistön käyttökustannuksia.

Korkeat korjauskustannukset: Perinteiset korjausmenetelmät ovat usein kalliita ja rajaavat rakennuksen tilojen käyttöä korjausten aikana.



TKR-pinnoite ja Spraypoxy ruiskutusmenetelmä mahdollistavat IV-kanavien tiivistyksen biopohjaisella pinnoitteella – ilman rakenteiden purkamista. Näin saavutettavat hyödyt:

- ✓ **Monipuolisuus:** Ruiskutusmenetelmä soveltuu niin pellistä kuin monista muistakin rakennus-aineista valmistettuihin pysty- ja vaakakanaviin.
- ✓ **Häiriötön toteutus:** Hajuton ja lähes äänetön menetelmä ei häiritse tilojen käyttäjiä ja minimoi erilaiset korjauksen aikana aiheutuvat haitat tiloissa.
- ✓ **Kestävyys:** Pinnoite on elastinen, kestää IV-kanavan värähtelyt ja pienet liikkeet sekä mahdollistaa mekaanisen puhdistuksen ilman pinnoitteen hilseilyä.
- ✓ **Vedenpitävyys ja antistaattisuus:** Menetelmällä saadaan aikaan vesieristetty ja antistaattinen pinta, joka parantaa kanavien puhtaanapitoa ja käyttöikä.
- ✓ **Turvallisuus:** Biopohjaiset tuotteet ovat turvallisia sekä asentajille että tilojen käyttäjille, eivätkä ne aiheuta allergioita ja muita terveyshaittoja – toisin kuin epoksituotteet.
- ✓ **Kattavuus:** IV-kanavien lisäksi raitisilmakammioiden vesieristys ja suojaus onnistuvat samalla kertaa.



**Helppo, tehokas
ja kustannuksia
säästävä
ratkaisu
IV-kanavien
ylläpidon ja
korjauksen
ongelmiin**

Hinnoittelu

TKR:n ja **Spraypoxyn** pinnoitusmenetelmä on erittäin kustannustehokas, ja laadukkaasti tehty pinnoitus säästää kuluja myös pitkälle tulevaisuuteen.

Itse TKR-pinnoitemateriaalin osuus kokonaiskustannuksista on vähäinen – kustannukset syntyvät asennustyön hinnoittelusta, johon vaikuttavat kohdekohtaiset tekijät. Pyydä asiantuntijamme tai valtuutettu asennusurakoitsija tutustumaan kohteellesi, niin saat tarjouksen pinnoittamisesta.



**Valmistettu
Suomessa**

Näin etenet:



Ota yhteyttä:

Käynnistä projekti ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme. Kartoitamme tarpeesi ja suunnittelemme parhaan mahdollisen ratkaisun yhdessä.



Tarkastus ja viimeistely:

Asennuksen jälkeen työ tarkastetaan, jotta voidaan varmistua korkealaatuisesta lopputuloksesta.